Hustach SAS
Clés dynamométriques

191 Déclaration de conformité

20 Mai 2025 Declaration of Conformance

Numéro de série Serial No.	120426810	**Client** Customer	HERMETIC - MECAFLUX France MEZZATESTA Aurélien 11 Rue Jules VERNE 69630 CHAPONOST
N° d'identification Ident-No.	120426810		
Fabricant Manufacturer	STAHLWILLE		
Référence catalogue Catalogue No.	730/5	**Humidité** Humidity	39,0%
Gamme Tool range	10-50N·m	**Température [°C]** Temperature [°C]	21,0°C
Moyen de serrage Tool	Moyen de mesure	**Etalonnage** Calibrating device	817461315
Type/Classe Type / Class.	Type II: à déclenchement, ClasseA	**Logiciel** Software	Torkmaster 5.1.3.1
Dérive Deviation	4,0 %		
Adaptateur Adaption	734K/4	**Méthode de test** Test method	DIN EN ISO 6789-1:2017
Allonge amovible Extension Interchangeable Element	17,5mm	**Prochaine calibration** Next calibration	20 Mai 2026
Extension de poignée Extension Handle			

Transducteur Test equipment: 7723-1,4-200N·m, 517500253, FR234008270, 2792026, 4 Oct 2025

Ecart de mesure max. Max. measurement error: 0,51 %

Intervalle d'incertitude de mesure relative rel. Measurement uncertainty interval: 0,62 %

Valeur
Calibration values

Valeurs cibles Target values	10 N·m	MA		30 N·m	60,00 %		50 N·m	100,00 %	
Valeurs d'échelle Scale readings	10 N·m	MA		30 N·m	60,00 %		50 N·m	100,00 %	
	Valeur Act. Val. N·m	**Dérive** Deviation N·m	**%**	**Valeur** Act. Val. N·m	**Dérive** Deviation N·m	**%**	**Valeur** Act. Val. N·m	**Dérive** Deviation N·m	**%**
Couple à droite Clockwise torque	10,071	0,071	0,70	29,743	-0,257	-0,86	51,203	1,203	2,35
	10,056	0,056	0,56	29,681	-0,319	-1,07	50,621	0,621	1,23
	10,058	0,058	0,58	29,687	-0,313	-1,05	51,218	1,218	2,38
	10,024	0,024	0,24	29,701	-0,299	-1,01	51,177	1,177	2,30
	10,059	0,059	0,59	29,637	-0,363	-1,22	51,072	1,072	2,10
Moyenne $\overline{X}_r$ Average $\overline{X}_r$	10,054			29,690			51,058		

Couple à gauche (antihoraire) Anticlockwise torque									
Moyenne Xr Average Xr									

Dérive max. [%] Max. deviation [%]: 2,38 % OK

Date de calibration Calibration date: 20 Mai 2025 9:07:46

L'erreur de mesure du capteur est inférieure au 1/4 de la dérive maximum admissible de la clé OK

Responsable responsible person: BANC2

Directeur du labora Head of calibration: David HUSTACHE

The measuring error of the torque measuring device is less than a quarter of the maximum permissible relative deviation of the torque tool.

L'émetteur de ce certificat d'étalonnage est seul responsable de l'étalonnage et de sa documentation. La repr aits de ce certificat d'étalonnage est formellement interdite. Si la clé à déclenchement est hors de la plage de dérive de 20%, ce sera illustré par "Pas de clic" . Les outils à tête amovible sont mesurés dans l'axe horizontal

The issuer of this certificate bears sole responsibility for calibration and documentation thereof. The duplication of extracts from this certificate is prohibited. If the click torque is outside a 20 % deviation range it might be represented as »kein« (no click). Tools with a flex head,are measured in the horizontal axis.