



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N° **F2512-27**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **07/05/2025**

Constat n° **3-20k-250507124553**

Mise en service le : **25/08/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 816Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	255
1200	84	306
1400	98	357
1600	110	408
1800	124	459
2000	138	510
2200	152	561
2400	165	612
2600	179	663
2800	193	714
3000	207	765
3200	220	816
3400	234	867
3600	248	920
3800	262	971
4000	276	1022
4200	290	1074
4400	303	1125
4600	317	1173
4800	331	1224
5000	345	1275
5200	358	1326
5400	372	1377
5600	386	1420
5800	400	1471
6000	414	1521
6200	427	1572
6400	441	1623
6600	455	1667
6800	468	1718
7000	482	1768
7200	496	1819
7400	510	1869
7600	524	1922
7800	538	1973
8000	552	2023
8200	565	2074
8400	579	2124
8600	593	2166
8800	607	2217
9000	620	2267
9200	634	2318
9400	648	2368
9600	662	2413
9800	676	2464
10000	690	2514

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19