

HYTORC-Hustach

179, rue de Montepy

69210 FLEURIEUX

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLEAffectée à la clé **STEALTH 14 n° F 1319-04****Avec cartouche hexagonale**Suivant constat de vérification du **05/04/2023**Constat n° **HYT230951LOC**Numéro interne : **N/A**www.hytorc-hustach.comwww.hytorc-services.com

HYTORC®
Hustach

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
12059Nm il faut régler la
pression de la pompe à
440 bars .**

| BAR | Couple en Nm |
|-----|--------------|
| 80 | 2218 |
| 100 | 2787 |
| 120 | 3354 |
| 140 | 3922 |
| 160 | 4485 |
| 180 | 5034 |
| 200 | 5590 |
| 220 | 6152 |
| 240 | 6695 |
| 260 | 7258 |
| 280 | 7792 |
| 300 | 8318 |
| 320 | 8858 |
| 340 | 9415 |
| 360 | 9936 |
| 380 | 10477 |
| 400 | 11002 |
| 420 | 11526 |
| 440 | 12059 |
| 460 | 12586 |
| 480 | 13092 |
| 500 | 13614 |
| 520 | 14145 |
| 540 | 14638 |
| 560 | 15160 |
| 580 | 15687 |
| 600 | 16195 |
| 620 | 16703 |
| 640 | 17196 |
| 660 | 17736 |
| 680 | 18257 |
| 700 | 18871 |

www.hytorc-services.com