

**HYTORC-Hustach**

179, rue de Montepy

**69210 FLEURIEUX**

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

**TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE**Affectée à la clé **STEALTH 22 n° T 2293****Avec cartouche hexagonale**Constat de vérification du **04/04/2023**Constat n°**HYT230942LOC**Numéro interne : **N/A**[www.hytorc-hustach.com](http://www.hytorc-hustach.com)[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)
**HYTORC®**  
*Hustach*

Régler la pression choisie  
 sur la pompe pour obtenir  
 le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir  
 18612Nm il faut régler la  
 pression de la pompe à  
 440 bars .**

BAR	Couple en Nm
80	3397
100	4242
120	5059
140	5899
160	6769
180	7626
200	8468
220	9334
240	10173
260	11020
280	11891
300	12747
320	13593
340	14438
360	15284
380	16099
400	16938
420	17780
440	18612
460	19413
480	20267
500	21076
520	21896
540	22724
560	23558
580	24401
600	25220
620	26055
640	26873
660	27731
680	28651
700	29086

[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)