



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N° **F12221-44**
 avec cartouche hexagonale
 Suivant constat de vérification du **18/08/2022**
 Constat n° **1-20k-220818085329**
 Mise en service le : **24/09/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 822Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	257
1200	84	308
1400	98	359
1600	110	419
1800	124	471
2000	138	523
2200	152	576
2400	165	628
2600	179	668
2800	193	719
3000	207	770
3200	220	822
3400	234	873
3600	248	923
3800	262	974
4000	276	1025
4200	290	1076
4400	303	1128
4600	317	1175
4800	331	1226
5000	345	1277
5200	358	1328
5400	372	1380
5600	386	1433
5800	400	1484
6000	414	1535
6200	427	1586
6400	441	1637
6600	455	1693
6800	468	1744
7000	482	1795
7200	496	1847
7400	510	1898
7600	524	1948
7800	538	1999
8000	552	2050
8200	565	2102
8400	579	2153
8600	593	2205
8800	607	2257
9000	620	2308
9200	634	2359
9400	648	2410
9600	662	2458
9800	676	2509
10000	690	2560

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
 E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com