



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2402-58**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **12/03/2024**

Constat n° **1-20k-240312184412**

Mise en service le **28/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 810Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	251
1200	84	302
1400	98	352
1600	110	406
1800	124	456
2000	138	507
2200	152	558
2400	165	609
2600	179	658
2800	193	709
3000	207	759
3200	220	810
3400	234	861
3600	248	915
3800	262	966
4000	276	1017
4200	290	1068
4400	303	1119
4600	317	1173
4800	331	1224
5000	345	1275
5200	358	1326
5400	372	1377
5600	386	1423
5800	400	1473
6000	414	1524
6200	427	1575
6400	441	1626
6600	455	1672
6800	468	1723
7000	482	1774
7200	496	1824
7400	510	1875
7600	524	1927
7800	538	1978
8000	552	2029
8200	565	2079
8400	579	2130
8600	593	2187
8800	607	2238
9000	620	2289
9200	634	2340
9400	648	2391
9600	662	2434
9800	676	2485
10000	690	2536

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19