



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2403-45**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **12/03/2024**

Constat n° **1-20k-240312183816**

Mise en service le **28/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 836Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	259
1200	84	310
1400	98	362
1600	110	417
1800	124	469
2000	138	521
2200	152	573
2400	165	625
2600	179	679
2800	193	732
3000	207	784
3200	220	836
3400	234	888
3600	248	942
3800	262	994
4000	276	1047
4200	290	1099
4400	303	1152
4600	317	1203
4800	331	1255
5000	345	1307
5200	358	1359
5400	372	1412
5600	386	1461
5800	400	1513
6000	414	1565
6200	427	1617
6400	441	1669
6600	455	1716
6800	468	1768
7000	482	1820
7200	496	1872
7400	510	1924
7600	524	1958
7800	538	2010
8000	552	2061
8200	565	2113
8400	579	2164
8600	593	2231
8800	607	2283
9000	620	2335
9200	634	2387
9400	648	2439
9600	662	2494
9800	676	2546
10000	690	2598

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19