



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2 N°F2422-51**

avec cartouche à œil cannelée / Spline Cartridge

Suivant constat de vérification du **23/12/2024**

Constat n° **3-20k-241223144256**

Mise en service le **16/01/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 833Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	256
1200	84	308
1400	98	359
1600	110	401
1800	124	452
2000	138	502
2200	152	552
2400	165	602
2600	179	677
2800	193	729
3000	207	781
3200	220	833
3400	234	885
3600	248	923
3800	262	974
4000	276	1025
4200	290	1076
4400	303	1128
4600	317	1168
4800	331	1218
5000	345	1269
5200	358	1320
5400	372	1371
5600	386	1430
5800	400	1481
6000	414	1532
6200	427	1583
6400	441	1634
6600	455	1675
6800	468	1726
7000	482	1776
7200	496	1827
7400	510	1878
7600	524	1940
7800	538	1991
8000	552	2042
8200	565	2093
8400	579	2144
8600	593	2195
8800	607	2246
9000	620	2297
9200	634	2348
9400	648	2399
9600	662	2453
9800	676	2504
10000	690	2555

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19