



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2422-53**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **23/12/2024**

Constat n° **M2-20k-241223123520**

Mise en service le **12/02/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 819Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	248
1200	84	297
1400	98	347
1600	110	401
1800	124	452
2000	138	502
2200	152	552
2400	165	602
2600	179	665
2800	193	716
3000	207	767
3200	220	819
3400	234	870
3600	248	930
3800	262	982
4000	276	1033
4200	290	1085
4400	303	1137
4600	317	1178
4800	331	1229
5000	345	1280
5200	358	1331
5400	372	1382
5600	386	1428
5800	400	1479
6000	414	1530
6200	427	1581
6400	441	1632
6600	455	1688
6800	468	1739
7000	482	1790
7200	496	1841
7400	510	1892
7600	524	1935
7800	538	1986
8000	552	2037
8200	565	2088
8400	579	2139
8600	593	2187
8800	607	2238
9000	620	2289
9200	634	2340
9400	648	2391
9600	662	2439
9800	676	2490
10000	690	2541

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19