



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2 N°F2422-72**

avec cartouche à œil cannelée / Spline Cartridge

Suivant constat de vérification du **23/12/2024**

Constat n° **3-20k-241223144627**

Mise en service le **16/01/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 801Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	256
1200	84	308
1400	98	359
1600	110	399
1800	124	449
2000	138	499
2200	152	549
2400	165	599
2600	179	651
2800	193	701
3000	207	751
3200	220	801
3400	234	851
3600	248	925
3800	262	976
4000	276	1028
4200	290	1079
4400	303	1131
4600	317	1185
4800	331	1237
5000	345	1288
5200	358	1340
5400	372	1391
5600	386	1440
5800	400	1492
6000	414	1543
6200	427	1595
6400	441	1646
6600	455	1688
6800	468	1739
7000	482	1790
7200	496	1841
7400	510	1892
7600	524	1953
7800	538	2004
8000	552	2056
8200	565	2107
8400	579	2158
8600	593	2198
8800	607	2249
9000	620	2300
9200	634	2351
9400	648	2402
9600	662	2458
9800	676	2509
10000	690	2560

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com