



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2423-99**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **02/01/2025**

Constat n° **1-20k-250102131358**

Mise en service le **12/02/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 830Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	257
1200	84	308
1400	98	359
1600	110	410
1800	124	461
2000	138	513
2200	152	564
2400	165	615
2600	179	675
2800	193	726
3000	207	778
3200	220	830
3400	234	882
3600	248	935
3800	262	987
4000	276	1039
4200	290	1091
4400	303	1143
4600	317	1195
4800	331	1247
5000	345	1299
5200	358	1351
5400	372	1403
5600	386	1443
5800	400	1494
6000	414	1546
6200	427	1597
6400	441	1649
6600	455	1718
6800	468	1770
7000	482	1822
7200	496	1875
7400	510	1927
7600	524	1971
7800	538	2023
8000	552	2075
8200	565	2127
8400	579	2178
8600	593	2226
8800	607	2278
9000	620	2330
9200	634	2381
9400	648	2433
9600	662	2479
9800	676	2530
10000	690	2582

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19