



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2 N°F2442-100**

avec cartouche à œil cannelée / Spline Cartridge

Suivant constat de vérification du 08/01/2025

Constat n° 1-20k-280108111029

Mise en service le 19/02/2025

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 830Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	256
1200	84	308
1400	98	359
1600	110	417
1800	124	469
2000	138	521
2200	152	573
2400	165	625
2600	179	675
2800	193	726
3000	207	778
3200	220	830
3400	234	882
3600	248	932
3800	262	984
4000	276	1036
4200	290	1088
4400	303	1140
4600	317	1185
4800	331	1237
5000	345	1288
5200	358	1340
5400	372	1391
5600	386	1445
5800	400	1497
6000	414	1549
6200	427	1600
6400	441	1652
6600	455	1700
6800	468	1752
7000	482	1803
7200	496	1855
7400	510	1907
7600	524	1948
7800	538	1999
8000	552	2050
8200	565	2102
8400	579	2153
8600	593	2198
8800	607	2249
9000	620	2300
9200	634	2351
9400	648	2402
9600	662	2442
9800	676	2493
10000	690	2544

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19