



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2442-29**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **02/01/2025**

Constat n° **1-20k-250102125607**

Mise en service le **12/02/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 833Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	253
1200	84	304
1400	98	354
1600	110	417
1800	124	469
2000	138	521
2200	152	573
2400	165	625
2600	179	677
2800	193	729
3000	207	781
3200	220	833
3400	234	885
3600	248	942
3800	262	994
4000	276	1047
4200	290	1099
4400	303	1152
4600	317	1203
4800	331	1255
5000	345	1307
5200	358	1359
5400	372	1412
5600	386	1458
5800	400	1510
6000	414	1562
6200	427	1614
6400	441	1666
6600	455	1706
6800	468	1757
7000	482	1809
7200	496	1861
7400	510	1912
7600	524	1950
7800	538	2002
8000	552	2053
8200	565	2104
8400	579	2156
8600	593	2195
8800	607	2246
9000	620	2297
9200	634	2348
9400	648	2399
9600	662	2455
9800	676	2506
10000	690	2557

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com