



## TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2442-55**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **02/01/2025**

Constat n° **1-20k-250102174106**

Mise en service le **12/02/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir 830Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI**

| PSI   | BAR | Couple en Nm |
|-------|-----|--------------|
| 1000  | 70  | 253          |
| 1200  | 84  | 304          |
| 1400  | 98  | 354          |
| 1600  | 110 | 417          |
| 1800  | 124 | 469          |
| 2000  | 138 | 521          |
| 2200  | 152 | 573          |
| 2400  | 165 | 625          |
| 2600  | 179 | 675          |
| 2800  | 193 | 726          |
| 3000  | 207 | 778          |
| 3200  | 220 | 830          |
| 3400  | 234 | 882          |
| 3600  | 248 | 937          |
| 3800  | 262 | 989          |
| 4000  | 276 | 1041         |
| 4200  | 290 | 1093         |
| 4400  | 303 | 1146         |
| 4600  | 317 | 1200         |
| 4800  | 331 | 1252         |
| 5000  | 345 | 1304         |
| 5200  | 358 | 1357         |
| 5400  | 372 | 1409         |
| 5600  | 386 | 1455         |
| 5800  | 400 | 1507         |
| 6000  | 414 | 1559         |
| 6200  | 427 | 1611         |
| 6400  | 441 | 1663         |
| 6600  | 455 | 1718         |
| 6800  | 468 | 1770         |
| 7000  | 482 | 1822         |
| 7200  | 496 | 1875         |
| 7400  | 510 | 1927         |
| 7600  | 524 | 1955         |
| 7800  | 538 | 2007         |
| 8000  | 552 | 2058         |
| 8200  | 565 | 2110         |
| 8400  | 579 | 2161         |
| 8600  | 593 | 2244         |
| 8800  | 607 | 2296         |
| 9000  | 620 | 2349         |
| 9200  | 634 | 2401         |
| 9400  | 648 | 2453         |
| 9600  | 662 | 2471         |
| 9800  | 676 | 2522         |
| 10000 | 690 | 2574         |

**HYTORC**  
Hustach

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19