



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2 N°F2442-78**

avec cartouche à œil cannelée / Spline Cartridge

Suivant constat de vérification du **08/01/2025**

Constat n° **1-20k-280108125302**

Mise en service le **19/02/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 833Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	256
1200	84	308
1400	98	359
1600	110	419
1800	124	471
2000	138	523
2200	152	576
2400	165	628
2600	179	677
2800	193	729
3000	207	781
3200	220	833
3400	234	885
3600	248	930
3800	262	982
4000	276	1033
4200	290	1085
4400	303	1137
4600	317	1188
4800	331	1239
5000	345	1291
5200	358	1343
5400	372	1394
5600	386	1448
5800	400	1500
6000	414	1551
6200	427	1603
6400	441	1655
6600	455	1698
6800	468	1749
7000	482	1801
7200	496	1852
7400	510	1904
7600	524	1981
7800	538	2033
8000	552	2086
8200	565	2138
8400	579	2190
8600	593	2208
8800	607	2259
9000	620	2311
9200	634	2362
9400	648	2413
9600	662	2458
9800	676	2509
10000	690	2560

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19