



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N° **F2510-72**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **05/05/2025**

Constat n° **3-20k-250505105107**

Mise en service le : **25/08/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 824Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	253
1200	84	304
1400	98	354
1600	110	412
1800	124	464
2000	138	515
2200	152	567
2400	165	618
2600	179	670
2800	193	721
3000	207	773
3200	220	824
3400	234	876
3600	248	925
3800	262	976
4000	276	1028
4200	290	1079
4400	303	1131
4600	317	1178
4800	331	1229
5000	345	1280
5200	358	1331
5400	372	1382
5600	386	1425
5800	400	1476
6000	414	1527
6200	427	1578
6400	441	1629
6600	455	1680
6800	468	1731
7000	482	1782
7200	496	1833
7400	510	1884
7600	524	1932
7800	538	1983
8000	552	2034
8200	565	2085
8400	579	2136
8600	593	2174
8800	607	2225
9000	620	2275
9200	634	2326
9400	648	2376
9600	662	2424
9800	676	2474
10000	690	2525

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com