



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N° **F2511-05**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **02/09/2025**

Constat n° **1-20k-250902170818**

Mise en service le : 15/12/2025

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 827Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	259
1200	84	310
1400	98	362
1600	110	414
1800	124	466
2000	138	518
2200	152	570
2400	165	622
2600	179	672
2800	193	724
3000	207	776
3200	220	827
3400	234	879
3600	248	932
3800	262	984
4000	276	1036
4200	290	1088
4400	303	1140
4600	317	1185
4800	331	1237
5000	345	1288
5200	358	1340
5400	372	1391
5600	386	1435
5800	400	1486
6000	414	1538
6200	427	1589
6400	441	1640
6600	455	1693
6800	468	1744
7000	482	1795
7200	496	1847
7400	510	1898
7600	524	1935
7800	538	1986
8000	552	2037
8200	565	2088
8400	579	2139
8600	593	2198
8800	607	2249
9000	620	2300
9200	634	2351
9400	648	2402
9600	662	2450
9800	676	2501
10000	690	2552

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19