



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N° **F2512-36**
 avec cartouche hexagonale
 Suivant constat de vérification du **07/05/2025**
 Constat n° **3-20k-250507093048**
Mise en service le : 25/08/2025

Régler la pression choisie
 sur la pompe pour obtenir
 le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
 819Nm il faut régler la
 pression de la pompe à
 220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	257
1200	84	308
1400	98	359
1600	110	410
1800	124	461
2000	138	513
2200	152	564
2400	165	615
2600	179	665
2800	193	716
3000	207	767
3200	220	819
3400	234	870
3600	248	920
3800	262	971
4000	276	1022
4200	290	1074
4400	303	1125
4600	317	1175
4800	331	1226
5000	345	1277
5200	358	1328
5400	372	1380
5600	386	1425
5800	400	1476
6000	414	1527
6200	427	1578
6400	441	1629
6600	455	1680
6800	468	1731
7000	482	1782
7200	496	1833
7400	510	1884
7600	524	1922
7800	538	1973
8000	552	2023
8200	565	2074
8400	579	2124
8600	593	2156
8800	607	2206
9000	620	2256
9200	634	2307
9400	648	2357
9600	662	2390
9800	676	2440
10000	690	2490

HYTORC®
 Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
 E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com