



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N° **F2515-37**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **20/08/2025**

Constat n° **3-20k-250820095253**

Mise en service le : **30/10/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 810Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	253
1200	84	304
1400	98	354
1600	110	395
1800	124	444
2000	138	494
2200	152	543
2400	165	592
2600	179	658
2800	193	709
3000	207	759
3200	220	810
3400	234	861
3600	248	913
3800	262	964
4000	276	1014
4200	290	1065
4400	303	1116
4600	317	1165
4800	331	1216
5000	345	1267
5200	358	1317
5400	372	1368
5600	386	1410
5800	400	1460
6000	414	1511
6200	427	1561
6400	441	1611
6600	455	1642
6800	468	1691
7000	482	1741
7200	496	1791
7400	510	1841
7600	524	1901
7800	538	1951
8000	552	2001
8200	565	2051
8400	579	2102
8600	593	2135
8800	607	2185
9000	620	2235
9200	634	2284
9400	648	2334
9600	662	2393
9800	676	2442
10000	690	2492

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19