



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F1419-02**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **28/12/2023**

Constat n° **3-20k-231228101119**

Mise en service le **12/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 804Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	248
1200	84	297
1400	98	347
1600	110	399
1800	124	449
2000	138	499
2200	152	549
2400	165	599
2600	179	653
2800	193	704
3000	207	754
3200	220	804
3400	234	854
3600	248	908
3800	262	958
4000	276	1009
4200	290	1059
4400	303	1110
4600	317	1173
4800	331	1224
5000	345	1275
5200	358	1326
5400	372	1377
5600	386	1423
5800	400	1473
6000	414	1524
6200	427	1575
6400	441	1626
6600	455	1693
6800	468	1744
7000	482	1795
7200	496	1847
7400	510	1898
7600	524	1937
7800	538	1988
8000	552	2039
8200	565	2090
8400	579	2141
8600	593	2200
8800	607	2251
9000	620	2302
9200	634	2354
9400	648	2405
9600	662	2455
9800	676	2506
10000	690	2557

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19