



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2422-44**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **03/10/2024**

Constat n° **3-20k-241003105509**

Mise en service le **30/10/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 827Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	255
1200	84	306
1400	98	357
1600	110	408
1800	124	459
2000	138	510
2200	152	561
2400	165	612
2600	179	672
2800	193	724
3000	207	776
3200	220	827
3400	234	879
3600	248	930
3800	262	982
4000	276	1033
4200	290	1085
4400	303	1137
4600	317	1193
4800	331	1244
5000	345	1296
5200	358	1348
5400	372	1400
5600	386	1461
5800	400	1513
6000	414	1565
6200	427	1617
6400	441	1669
6600	455	1685
6800	468	1736
7000	482	1787
7200	496	1838
7400	510	1889
7600	524	1932
7800	538	1983
8000	552	2034
8200	565	2085
8400	579	2136
8600	593	2195
8800	607	2246
9000	620	2297
9200	634	2348
9400	648	2399
9600	662	2447
9800	676	2498
10000	690	2549

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19