



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N° **F2510-24**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **10/06/2025**

Constat n° **3-20k-2510610112126**

Mise en service le : **24/03/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 801Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	250
1200	84	299
1400	98	349
1600	110	401
1800	124	452
2000	138	502
2200	152	552
2400	165	602
2600	179	651
2800	193	701
3000	207	751
3200	220	801
3400	234	851
3600	248	915
3800	262	966
4000	276	1017
4200	290	1068
4400	303	1119
4600	317	1140
4800	331	1190
5000	345	1239
5200	358	1289
5400	372	1339
5600	386	1387
5800	400	1437
6000	414	1486
6200	427	1536
6400	441	1585
6600	455	1631
6800	468	1681
7000	482	1730
7200	496	1780
7400	510	1829
7600	524	1870
7800	538	1920
8000	552	1969
8200	565	2018
8400	579	2067
8600	593	2115
8800	607	2164
9000	620	2213
9200	634	2262
9400	648	2311
9600	662	2359
9800	676	2408
10000	690	2457

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19