



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N° **F2511-08**

avec cartouche à œil cannelée / Spline Cartridge

Suivant constat de vérification du **02/09/2025**

Constat n° **1-20k-250902170331**

Mise en service le : 13/01/2026

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 830Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	257
1200	84	308
1400	98	359
1600	110	412
1800	124	464
2000	138	515
2200	152	567
2400	165	618
2600	179	675
2800	193	726
3000	207	778
3200	220	830
3400	234	882
3600	248	935
3800	262	987
4000	276	1039
4200	290	1091
4400	303	1143
4600	317	1190
4800	331	1242
5000	345	1294
5200	358	1345
5400	372	1397
5600	386	1443
5800	400	1494
6000	414	1546
6200	427	1597
6400	441	1649
6600	455	1698
6800	468	1749
7000	482	1801
7200	496	1852
7400	510	1904
7600	524	1945
7800	538	1996
8000	552	2048
8200	565	2099
8400	579	2150
8600	593	2192
8800	607	2243
9000	620	2294
9200	634	2345
9400	648	2396
9600	662	2453
9800	676	2504
10000	690	2555

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com