



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N° **F2511-22**

avec cartouche à œil cannelée / Spline Cartridge

Suivant constat de vérification du **02/09/2025**

Constat n° **1-20k-250902171746**

Mise en service le : 13/01/2026

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 827Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	255
1200	84	306
1400	98	357
1600	110	410
1800	124	461
2000	138	513
2200	152	564
2400	165	615
2600	179	672
2800	193	724
3000	207	776
3200	220	827
3400	234	879
3600	248	925
3800	262	976
4000	276	1028
4200	290	1079
4400	303	1131
4600	317	1185
4800	331	1237
5000	345	1288
5200	358	1340
5400	372	1391
5600	386	1435
5800	400	1486
6000	414	1538
6200	427	1589
6400	441	1640
6600	455	1685
6800	468	1736
7000	482	1787
7200	496	1838
7400	510	1889
7600	524	1937
7800	538	1988
8000	552	2039
8200	565	2090
8400	579	2141
8600	593	2187
8800	607	2238
9000	620	2289
9200	634	2340
9400	648	2391
9600	662	2429
9800	676	2480
10000	690	2530

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com