



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N° **F2536-73**

avec cartouche à œil cannelée / Spline Cartridge

Suivant constat de vérification du **18/11/2025**

Constat n° **4-20k-251118110144**

Mise en service le : 13/02/2026

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 836Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	259
1200	84	310
1400	98	362
1600	110	419
1800	124	471
2000	138	523
2200	152	576
2400	165	628
2600	179	679
2800	193	732
3000	207	784
3200	220	836
3400	234	888
3600	248	940
3800	262	992
4000	276	1044
4200	290	1096
4400	303	1149
4600	317	1195
4800	331	1247
5000	345	1299
5200	358	1351
5400	372	1403
5600	386	1450
5800	400	1502
6000	414	1554
6200	427	1606
6400	441	1658
6600	455	1716
6800	468	1768
7000	482	1820
7200	496	1872
7400	510	1924
7600	524	1955
7800	538	2007
8000	552	2058
8200	565	2110
8400	579	2161
8600	593	2226
8800	607	2278
9000	620	2330
9200	634	2381
9400	648	2433
9600	662	2486
9800	676	2538
10000	690	2590

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19