

**HYTORC-Hustach**

179, rue de Montepy

**69210 FLEURIEUX**

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

**TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE**Affectée à la clé **STEALTH 2 n° F 0851-40****Avec cartouche hexagonale**Suivant constat de vérification du **24/03/2023**Constat n° **HYT230836LOC**

Numéro interne :

[www.hytorc-hustach.com](http://www.hytorc-hustach.com)[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)

**HYTORC®**  
Hustach

Régler la pression choisie  
sur la pompe pour obtenir  
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir  
1662Nm il faut régler la  
pression de la pompe à  
440 bars .**

BAR	Couple en Nm
80	294
100	369
120	443
140	519
160	593
180	671
200	752
220	822
240	891
260	972
280	1051
300	1120
320	1199
340	1280
360	1356
380	1429
400	1515
420	1584
440	1662
460	1744
480	1813
500	1896
520	1966
540	2040
560	2122
580	2191
600	2264
620	2338
640	2409
660	2486
680	2564
700	2613

**www.hytorc-services.com**