



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 4** N°**F2317-74**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **28/11/2023**

Constat n° **1-20K-231128110619**

Mise en service le **19/12/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1744Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	535
1200	84	642
1400	98	749
1600	110	887
1800	124	998
2000	138	1109
2200	152	1220
2400	165	1331
2600	179	1417
2800	193	1526
3000	207	1635
3200	220	1744
3400	234	1853
3600	248	1967
3800	262	2077
4000	276	2186
4200	290	2295
4400	303	2404
4600	317	2503
4800	331	2611
5000	345	2720
5200	358	2829
5400	372	2938
5600	386	3032
5800	400	3141
6000	414	3249
6200	427	3357
6400	441	3466
6600	455	3559
6800	468	3667
7000	482	3775
7200	496	3883
7400	510	3991
7600	524	4096
7800	538	4204
8000	552	4312
8200	565	4420
8400	579	4528
8600	593	4628
8800	607	4736
9000	620	4844
9200	634	4951
9400	648	5059
9600	662	5145
9800	676	5252
10000	690	5359

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19