



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 4** N°**F2318-67**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **08/01/2024**

Constat n° **3-20K-240108082254**

Mise en service le **12/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1744Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	539
1200	84	647
1400	98	754
1600	110	866
1800	124	974
2000	138	1082
2200	152	1190
2400	165	1299
2600	179	1417
2800	193	1526
3000	207	1635
3200	220	1744
3400	234	1853
3600	248	1962
3800	262	2071
4000	276	2180
4200	290	2289
4400	303	2398
4600	317	2498
4800	331	2606
5000	345	2715
5200	358	2823
5400	372	2932
5600	386	3086
5800	400	3196
6000	414	3306
6200	427	3416
6400	441	3526
6600	455	3641
6800	468	3752
7000	482	3862
7200	496	3972
7400	510	4083
7600	524	4184
7800	538	4294
8000	552	4404
8200	565	4514
8400	579	4625
8600	593	4732
8800	607	4842
9000	620	4952
9200	634	5062
9400	648	5172
9600	662	5270
9800	676	5379
10000	690	5489

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19