



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 4** N°**F2423-571**

avec cartouche hexagonale

27/01/2025

Constat n° **3-20k-250127091346**

Mise en service le **17/03/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1736Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	539
1200	84	647
1400	98	754
1600	110	866
1800	124	974
2000	138	1082
2200	152	1190
2400	165	1299
2600	179	1410
2800	193	1519
3000	207	1627
3200	220	1736
3400	234	1844
3600	248	1958
3800	262	2066
4000	276	2175
4200	290	2284
4400	303	2393
4600	317	2470
4800	331	2577
5000	345	2685
5200	358	2792
5400	372	2900
5600	386	2994
5800	400	3101
6000	414	3208
6200	427	3315
6400	441	3422
6600	455	3511
6800	468	3617
7000	482	3724
7200	496	3830
7400	510	3936
7600	524	4029
7800	538	4136
8000	552	4242
8200	565	4348
8400	579	4454
8600	593	4577
8800	607	4683
9000	620	4789
9200	634	4896
9400	648	5002
9600	662	5103
9800	676	5209
10000	690	5316

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19