



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 4** N°**F2423-622**

avec cartouche hexagonale

27/01/2025

Constat n° **3-20k-250127100056**

Mise en service le **17/03/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1770Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	553
1200	84	664
1400	98	775
1600	110	883
1800	124	993
2000	138	1104
2200	152	1214
2400	165	1325
2600	179	1438
2800	193	1549
3000	207	1660
3200	220	1770
3400	234	1881
3600	248	1989
3800	262	2100
4000	276	2210
4200	290	2321
4400	303	2431
4600	317	2527
4800	331	2637
5000	345	2747
5200	358	2857
5400	372	2967
5600	386	3078
5800	400	3188
6000	414	3298
6200	427	3408
6400	441	3518
6600	455	3626
6800	468	3736
7000	482	3846
7200	496	3955
7400	510	4065
7600	524	4169
7800	538	4278
8000	552	4388
8200	565	4498
8400	579	4607
8600	593	4704
8800	607	4813
9000	620	4922
9200	634	5032
9400	648	5141
9600	662	5293
9800	676	5403
10000	690	5513

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19