



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 4** N° **F2506-652**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **12/06/2025**

Constat n° **1-20k-250612093206**

Mise en service le : **29/10/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1788Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	559
1200	84	670
1400	98	782
1600	110	890
1800	124	1001
2000	138	1112
2200	152	1223
2400	165	1334
2600	179	1453
2800	193	1564
3000	207	1676
3200	220	1788
3400	234	1899
3600	248	1972
3800	262	2082
4000	276	2191
4200	290	2301
4400	303	2410
4600	317	2490
4800	331	2598
5000	345	2707
5200	358	2815
5400	372	2923
5600	386	3055
5800	400	3164
6000	414	3273
6200	427	3382
6400	441	3492
6600	455	3608
6800	468	3717
7000	482	3827
7200	496	3936
7400	510	4045
7600	524	4151
7800	538	4260
8000	552	4369
8200	565	4478
8400	579	4587
8600	593	4685
8800	607	4794
9000	620	4903
9200	634	5012
9400	648	5121
9600	662	5215
9800	676	5323
10000	690	5432

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19