



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 4** N°**F2318-66**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **03/01/2024**

Constat n° **3-20k-240103110321**

Mise en service le **23/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1762Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	541
1200	84	649
1400	98	757
1600	110	877
1800	124	986
2000	138	1096
2200	152	1205
2400	165	1315
2600	179	1431
2800	193	1542
3000	207	1652
3200	220	1762
3400	234	1872
3600	248	1984
3800	262	2095
4000	276	2205
4200	290	2315
4400	303	2425
4600	317	2520
4800	331	2630
5000	345	2739
5200	358	2849
5400	372	2958
5600	386	3093
5800	400	3204
6000	414	3314
6200	427	3425
6400	441	3535
6600	455	3654
6800	468	3765
7000	482	3875
7200	496	3986
7400	510	4097
7600	524	4176
7800	538	4286
8000	552	4396
8200	565	4506
8400	579	4616
8600	593	4755
8800	607	4866
9000	620	4977
9200	634	5087
9400	648	5198
9600	662	5319
9800	676	5430
10000	690	5541

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19