



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **VERSA 1** N° **AR2037-148**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **10/07/2023**

Constat n° **3-20k-230710111632**

Mise en service le **02/08/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 437Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	134
1200	84	161
1400	98	187
1600	110	217
1800	124	244
2000	138	271
2200	152	298
2400	165	325
2600	179	355
2800	193	382
3000	207	410
3200	220	437
3400	234	464
3600	248	495
3800	262	523
4000	276	551
4200	290	578
4400	303	606
4600	317	636
4800	331	664
5000	345	692
5200	358	719
5400	372	747
5600	386	775
5800	400	802
6000	414	830
6200	427	858
6400	441	885
6600	455	918
6800	468	946
7000	482	974
7200	496	1001
7400	510	1029
7600	524	1064
7800	538	1092
8000	552	1120
8200	565	1148
8400	579	1176
8600	593	1208
8800	607	1236
9000	620	1264
9200	634	1292
9400	648	1320
9600	662	1338
9800	676	1366
10000	690	1394

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19