



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **VERSA 2** N° **MD2428-001**
 avec cartouche hexagonale
 Suivant constat de vérification du **02/05/2025**
 Constat n° **2-20k-250502150506**
 Mise en service le : **12/03/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 735Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	230
1200	84	276
1400	98	321
1600	110	367
1800	124	412
2000	138	458
2200	152	504
2400	165	550
2600	179	597
2800	193	643
3000	207	689
3200	220	735
3400	234	781
3600	248	832
3800	262	879
4000	276	925
4200	290	971
4400	303	1017
4600	317	1065
4800	331	1112
5000	345	1158
5200	358	1204
5400	372	1251
5600	386	1316
5800	400	1363
6000	414	1410
6200	427	1457
6400	441	1504
6600	455	1537
6800	468	1583
7000	482	1630
7200	496	1676
7400	510	1723
7600	524	1775
7800	538	1822
8000	552	1869
8200	565	1915
8400	579	1962
8600	593	2014
8800	607	2060
9000	620	2107
9200	634	2154
9400	648	2201
9600	662	2249
9800	676	2296
10000	690	2343

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19