



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **VERSA 30**

N° **WB2212-017**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **22/07/2026**

Constat n° **2-40k-260722122142**

Mise en service le : **06/10/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 14918Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	4619
1200	84	5543
1400	98	6467
1600	110	7379
1800	124	8301
2000	138	9224
2200	152	10146
2400	165	11068
2600	179	12121
2800	193	13053
3000	207	13986
3200	220	14918
3400	234	15851
3600	248	17051
3800	262	17999
4000	276	18946
4200	290	19893
4400	303	20841
4600	317	21610
4800	331	22549
5000	345	23489
5200	358	24428
5400	372	25368
5600	386	26355
5800	400	27296
6000	414	28237
6200	427	29179
6400	441	30120
6600	455	31106
6800	468	32049
7000	482	32991
7200	496	33934
7400	510	34877
7600	524	35925
7800	538	36871
8000	552	37816
8200	565	38762
8400	579	39707
8600	593	40686
8800	607	41632
9000	620	42578
9200	634	43525
9400	648	44471
9600	662	45330
9800	676	46274
10000	690	47219

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19