



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **VERSA 4**

N° **MD2516-001**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **29/05/2025**

Constat n° **2-40k-250529170611**

Mise en service le : **11/06/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1892Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	591
1200	84	709
1400	98	828
1600	110	952
1800	124	1072
2000	138	1191
2200	152	1310
2400	165	1429
2600	179	1537
2800	193	1655
3000	207	1774
3200	220	1892
3400	234	2010
3600	248	2141
3800	262	2260
4000	276	2378
4200	290	2497
4400	303	2616
4600	317	2730
4800	331	2848
5000	345	2967
5200	358	3086
5400	372	3204
5600	386	3344
5800	400	3463
6000	414	3583
6200	427	3702
6400	441	3821
6600	455	3915
6800	468	4033
7000	482	4152
7200	496	4271
7400	510	4389
7600	524	4573
7800	538	4693
8000	552	4814
8200	565	4934
8400	579	5054
8600	593	5196
8800	607	5317
9000	620	5438
9200	634	5558
9400	648	5679
9600	662	5827
9800	676	5948
10000	690	6069

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19