



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **VERSA 4**

N° **MD2548-014**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **10/02/2026**

Constat n° **2-20k-260210081556**

Mise en service le : **12/03/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1883Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	577
1200	84	692
1400	98	807
1600	110	929
1800	124	1045
2000	138	1161
2200	152	1277
2400	165	1393
2600	179	1530
2800	193	1648
3000	207	1766
3200	220	1883
3400	234	2001
3600	248	2123
3800	262	2241
4000	276	2359
4200	290	2477
4400	303	2595
4600	317	2765
4800	331	2885
5000	345	3005
5200	358	3125
5400	372	3245
5600	386	3303
5800	400	3421
6000	414	3539
6200	427	3657
6400	441	3775
6600	455	3928
6800	468	4047
7000	482	4166
7200	496	4285
7400	510	4404
7600	524	4516
7800	538	4635
8000	552	4754
8200	565	4873
8400	579	4992
8600	593	5139
8800	607	5258
9000	620	5378
9200	634	5497
9400	648	5617
9600	662	5915
9800	676	6038
10000	690	6162

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com